

מגן מפני נחשולים ונפילות מתח למזגן S3P



- מגן מפני נחשולים ונפילות מתח ייעודי למזגן
- כולל השהייה 3.5 דקות
- כולל תריס הגנה
- כולל בקר חכם להגנה מקיפה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- באישור מכון התקנים הישראלי

מתח עבודה: 230VAC 50Hz

זרם עבודה מקסימלי: 16A

זרם עבודה מקסימלי: 3600W

טמפרטורת עבודה: 10°C עד 40°C

קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)

דרגת הגנת מים: IP20

חומרים: מבנה המתאם: PC פוליקרבוט

פינים ומגני השקע: פליז (כ 70% נחושת)

נתוני הגנה ואלקטרוניקה: הגנת ברקים ונחשולים: יש

זרם ספיגה מקסימלי כולל: I_{max} 12,000A

יכולת ספיגת אנרגיה: Joule 350J

השהייה: יש

ניתוק עומס במתח נמוך: <180VAC

הפעלה: מרגע חיבור המכשיר לחשמל נורית אדומה מהבהבת, מתבצעת השהייה,

בסיום ההבהוב יחל המכשיר להגן *יש לשים לב כי פעולת הגנה מלאה תחול בבית תקע תקין בלבד.

בזמן פגיעת ברק או נחשול מתח: כחלק מפעילותו התקינה להגנה, המכשיר עלול להקפיץ

את מפסק הפחת או חצי אוטומט בלוח החשמל. במקרה של נחשול מתח או מכת ברק חריגה,

תקינות מגן הברקים עלולה להיפגע (נורית ירוקה כבויה). להמשך הגנה על המכשיר יש להתקין מגן ברקים חדש.

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי, בעל תקן CB

מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית

DEFENDER



CB

IEC
61643-11

16A

250
VAC

Max
3600W

50Hz

-10°C
עד
40°C

IP20

3
שנים
אחריות

פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	השהייה	הגנה	זרם ספיגה	יכולת ספיגת אנרגיה	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
440013	S3P	3.5 דקות	<180VAC	12000A	350J	0.180	בליסטר	10

נתונים:

CLASS III ONE-PORT SPD IP20

U_c 250VAC / 50Hz 16A 3500W

U_{oc} 5KV (L/N-PE)

U_p 2KV (L/N-PE)

Turn On Delay: 3.5min

Low voltage 180VAC >

T3

μ

שרטוטים:

